Powereffect 等長エキゾーストキャタライザー　取扱説明・取付要領書

TRYFORCE_COMPANY

販売元
〒389-0206　長野県北佐久郡御代田町御代田 1992-2

有限会社トライフォースカンパニー

商　品　名	*Powereffect* 等長エキゾーストキャタライザー
適用車種	スイフトスポーツ　ZC31S

この度は *TRYFORCE_COMPANY* オリジナルパーツをお買い上げいただきましてありがとうございます。【等長エキゾーストキャタライザー】を正しく装着し、安全にご使用していただくために本説明書を必ずお読みになり、十分理解して下さい。また、お読みになった後は常時再確認できるところに必ず保管して下さい。

この製品は日本国内でのみ取り付け、ご使用して下さい。

等長エキゾーストキャタライザー取付要領

安全に取り付けていただくために本紙「取付要領」を良く読み正しく行って下さい。

部品リスト

NO	部　品　名	数　量
1	等長エキゾーストキャタライザー本体	1 個
2	取扱説明・取付要領書	1 部

！注意！

・等長エキゾーストキャタライザーの取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため整備の整った自動車整備工場または、販売店に依頼または相談して下さい。

・等長エキゾーストキャタライザーを取り付ける際に必ず安全な場所に車両を停止させたことを確認してから作業を行って下さい。

・等長エキゾーストキャタライザーを指定の取付位置以外での取り付けはしないで下さい。誤った位置への取付は落下や故障の原因になり、交通事故やケガなどにつながります。

・等長エキゾーストキャタライザー取り付ける際、過大な力を加えたり、物をぶつけたり、叩いたりしないで下さい。故障の原因になることがあります。

等長エキゾーストキャタライザー取付説明

！警告！　作業中のやけど、けがに注意！

1.純正エキゾーストマニホールドを自動車メーカーの作業手順に従って取り外して下さい。
注）本製品に付属されていないボルト・ナット・ガスケット及びその他の配管等は再使用します。また、必要に応じて新品との交換をお薦めします。

2.本製品の取り付けは自動車メーカーの作業手順と基本的には同様ですが、形状等が異なるため下記の事項を確認しながら作業を行って下さい。

(1)全てのパーツを自動車メーカーの作業手順で取り付けて下さい。

(2)等長エキゾーストキャタライザーと隣接部品とのクリアランスを確認して下さい。等長エキゾーストキャタライザーと他の部品が接触している場合は最初から締め直して下さい。(接触をそのまま放置しますと異音が生じたり、**配線・配管が溶ける**等の問題が生じます。)

(3)もう一度、等長エキゾーストキャタライザーとクリアランスを確認して下さい。接触部分があるようでしたら(2)を繰り返して下さい。

(4)完了しましたら、エンジンを始動して暖機運転をし、フランジからの排気漏れ、各部の異音を確認して下さい。異音が見つかった場合は面倒でも再度取り付けし直して下さい。

等長エキゾーストキャタライザー取扱説明

安全に取り扱いいただくために本紙「取扱説明」を良く読み正しく扱って下さい。

ご使用方法

1.ご使用の際は空ぶかしや長時間にわたるアイドリングはおやめ下さい。停滞した**排気熱害**でエンジンルームその他の電装品やプラスチック部品など、補器類などが**故障・溶ける**などの機能障害が出る場合があり、重大事故につながる可能性もあります。

2.サーキット走行・オフロード走行等の特殊な用途でのご使用では製品の耐用期間が著しく低下致します。あらかじめご了承願います。

3.取り付け後、100km・300km・500km 走行時に各部にゆるみがないか点検し増締めをして下さい。

4.プラグ・エンジンオイル等、必要に応じて交換を行って下さい。

以上のことに十分注意し、安全に走行して下さい

補　　足

1.等長エキゾーストキャタライザー取付前に加給圧を任意で設定してある場合、取付後に再度加給圧の調整をして下さい。

2.等長エキゾーストキャタライザー本体に排気温度計を取り付けると製品強度が低下します。

3.純正品で遮熱がおこなわれている部分については装着時に遮熱をおこなって下さい。
その他、応じて近接各部の遮熱をおこなって下さい。

お問い合わせ

TRYFORCE COMPANY

〒389-0206　長野県北佐久郡御代田町御代田 1992-2

有限会社トライフォースカンパニー

TEL:0267-32-1395　FAX:0267-32-6066

info@tryforce.jp

www.tryforce.jp